

Horaire " De la maison à la clé"

- Projet de permis de construire

Construction de maison :

- La construction de la maison est constituée de murs porteurs en panneaux SIP ě
- épaisseur 170 cm, hauteur 280 cm. Cloisons intérieures de la construction avec isolation phonique, plaque de plâtre 12,5 mm des deux côtés avec une épaisseur totale approximative de 16,5 - 30 ans garantie pour le système constructif !

Toit et accessoires :

- Toit en treillis + lattes et contre-lattes peintes avec des enduits de protection, étanchéité

feuille 135 g - Revêtement en tôle (Blachotrapez / KJG)

- Système de gouttière au niveau du sol
- Paratonnerre - selon le projet

Fenêtres et portes en plastique :

- Profil 6 chambres, triple vitrage
- Couleur Blanc (autres couleurs moyennant un supplément)
- Porte terrasse, ouverture classique vers l'intérieur (système coulissant en supplément)

Façade:

- système d'isolation périmétrique - polystyrène EPS 70, épaisseur 100 mm
- enduit extérieur silicone épaisseur 1,5 mm, uni + plinthe jusqu'à 40 cm de haut

Intérieur:

- Tout à l'égout + arrivée d'eau, préparation pour lave-linge : 1 pc et lave-vaisselle
1 pc, 1 x sortie d'eau à l'extérieur
- Installation grossière d'ELI
- Isolation sol 10 cm polystyrène EPS
- Chape de 5-6 cm, chaux-ciment
- Isolation du plafond - projeté 25 cm, pare-vapeur avec surface en aluminium –
Suspendu plafonds - plaques de plâtre 12,5 mm
- Chauffage au sol à eau chaude
- SANS POMPE A CHALEUR